



LP/TLP 2824-Z LP/TLP 2844-Z TLP 3844-Z™

pour l'impression transfert thermique de codes à barres

Des imprimantes de bureau polyvalentes et économiques pour des performances inégalées !

Les imprimantes d'étiquettes codes à barres thermique direct (LP 2824-Z™ et, LP 2844-Z™) et transfert thermique (TLP 2824-Z™, TLP 2844-Z et TLP 3844-Z) permettent d'effectuer des tâches ultra-performantes.

Flexibilité de la connectivité

Grâce aux interfaces série, parallèle et USB, ainsi qu'à une option de connexion au réseau ZebraNet® PrintServer II interne ou externe, les imprimantes LP/TLP 2824-Z, LP/TLP 2844-Z et TLP 3844-Z répondent à une multitude de besoins en connectivité. Entièrement compatibles avec le langage de programmation ZPL II® (Zebra® Programming Language), elles s'intègrent parfaitement aux autres imprimantes Zebra. Elles offrent des fonctions de contrôle et de connectivité en temps réel ZebraLink™ et ZebraNet™ Bridge indispensables dans un environnement de gestion d'imprimantes centralisé.



Notre nom est synonyme de fiabilité™

LP/TLP 2824-Z
LP/TLP 2844-Z
TLP 3844-Z™



Les imprimantes LP/TLP 2824-Z, LP/TLP 2844-Z et TLP 3844-Z sont idéales dans les applications à faible volume d'impression, notamment :

- Expédition/réception
- Étiquetage de rayons et gestion des stocks
- Étiquetage de spécimens pour laboratoires et suivi des patients
- Étiquetage de produits ou de rayons et impression de coupons/reçus
- Transport et logistique
- Affranchissement pour commerce électronique

ZebraLink™

ZebraLink™ Solutions

ZebraLink Solutions vous permet d'exploiter les toutes dernières innovations technologiques et de les pérenniser. Zebra enrichit sans cesse ses produits de nouvelles options et fonctionnalités pour étendre vos possibilités de connexion et vous permettre de mieux contrôler vos imprimantes, et vous aider à mieux gérer votre entreprise.

Logiciels

ZebraDesigner™ Pro

ZebraNet™ Bridge Enterprise

ZebraNet Utilities version 7.0

Réseau

ZebraNet® PrintServer II

Microcode

ZPL II® – Langage universel des imprimantes Zebra®. Il simplifie le formatage des étiquettes et permet la compatibilité des formats avec d'autres imprimantes Zebra.

Web View – Permet d'afficher et de contrôler l'interface Web de votre imprimante de codes à barres Zebra à l'aide d'un navigateur Web classique.

Fonction d'alerte – Les imprimantes équipées du serveur d'impression ZebraNet envoient des messages d'alerte sur des dispositifs (filaire ou sans fil) capables de recevoir des emails pour minimiser les temps d'immobilisation.

LP 2824-Z™

Imprimante thermique directe

Une imprimante compacte, offrant une excellente qualité d'impression, idéale pour des applications utilisant des supports de petite taille comme les bracelets. Livrée avec ZPL II pour une intégration facile à votre réseau Zebra.

Secteurs d'application :

- Commerce de détail
point de vente
étiquetage en rayons
marquage de produits
- Soins de santé
étiquetage de spécimens
traçabilité des patients
- Tâches administratives dans des petites structures
courrier
étiquetage de dossiers

Zone d'impression maximale

Largeur : 56 mm
Longueur : 990 mm
(avec mémoire standard)

Résolution

8 points/mm (203 dpi)

Vitesse d'impression maximale

102 mm/seconde

Mémoire

Standard : 4 Mo de mémoire flash; 8 Mo de mémoire SDRAM

Optionnelle : 8 Mo de mémoire flash avec horloge temps réel (12 Mo au total)

Encombrement et poids

Largeur : 91 mm
Profondeur : 191 mm
Hauteur : 173 mm
Poids : 1,2 kg

Support

Largeur des étiquettes et du dorsal :
25,4 mm à 60 mm
Largeur avec guide adaptateur :
15 mm à 37 mm

TLP 2824-Z™

Imprimante thermique directe et à transfert thermique

La TLP 2824-Z constitue la solution idéale pour imprimer de faibles volumes d'étiquettes durables et résistantes à la chaleur et aux rayons UV grâce aux qualités de l'impression par transfert thermique. Le ZPL II permet une intégration transparente à un réseau comportant déjà des imprimantes Zebra.

Secteurs d'application :

- Marquage de produits ou en rayons dans des jardineries
- Étiquettes pharmaceutiques
- Échantillons de laboratoires
- Dossiers médicaux
- Gestion de stocks

Zone d'impression maximale

Largeur : 56 mm
Longueur : 990 mm
(avec mémoire standard)

Résolution

8 points/mm (203 dpi)

Vitesse d'impression maximale

102 mm/seconde

Mémoire

Standard : 4 Mo de mémoire flash; 8 Mo de mémoire SDRAM

Optionnelle : 8 Mo de mémoire flash avec horloge temps réel (12 Mo au total)

Encombrement et poids

Largeur : 140 mm
Profondeur : 241 mm
Hauteur : 178 mm
Poids : 1,6 kg

Support

Largeur des étiquettes et du dorsal :
25,4 mm à 60 mm



LP 2844-Z™

Imprimante thermique directe

L'imprimante LP 2844-Z est un modèle de bureau qui allie des performances exceptionnelles à une polyvalence inégalée. Avec ses interfaces série, parallèle et USB, et des connexions en réseau en option, la LP 2844-Z répond aux besoins de connexion les plus variés.

Elle s'intègre facilement à de nombreuses applications, notamment :

- Expédition/réception
- Étiquetage en rayons et contrôle d'inventaire en entrepôt
- Étiquetage de spécimens et traçabilité de patients en milieu de santé
- Marquage de produits de détail, étiquetage en rayons et impression de bons et de reçus
- Transport et logistique

Zone d'impression maximale

Largeur : 104 mm
Longueur : 990 mm
(avec mémoire standard)

Résolution

8 points/mm (203 dpi)

Vitesse d'impression maximale

102 mm/seconde

Mémoire

Standard : 4 Mo de mémoire flash (2,75 Mo mis à la disposition de l'utilisateur), 8 Mo de mémoire SDRAM (4 Mo mis à la disposition de l'utilisateur)

Optionnelle : 8 Mo de mémoire flash (pour un total de 12 Mo avec 10,75 Mo mis à la disposition de l'utilisateur)

Encombrement et poids

Largeur : 193 mm
Profondeur : 208 mm
Hauteur : 168 mm
Poids : 1,4 kg

Support

Largeur des étiquettes et du dorsal : 25,4 mm à 108 mm
Largeur avec guide adaptateur : 22 mm à 71 mm



TLP 2844-Z™

Imprimante thermique directe et à transfert thermique

La TLP 2844-Z est une imprimante d'étiquettes de codes à barres à transfert thermique aussi puissante que compacte (format de bureau 104 mm). Son design OpenACCESS® et sa fenêtre transparente facilitent le chargement et le contrôle des supports. Facile à utiliser, la TLP 2844-Z permet d'améliorer l'efficacité dans les secteurs suivants :

- Milieux hospitaliers et de santé
- Marquage de produits de détail
- Affranchissement pour commerce électronique

Zone d'impression maximale

Largeur : 104 mm
Longueur : 990 mm
(avec mémoire standard)

Résolution

8 points/mm (203 dpi)

Vitesse d'impression maximale

102 mm/seconde

Mémoire

Standard : 4 Mo de mémoire flash (2,75 Mo mis à la disposition de l'utilisateur), 8 Mo de mémoire SDRAM (4 Mo mis à la disposition de l'utilisateur)

Optionnelle : 8 Mo de mémoire flash (pour un total de 12 Mo avec 10,75 Mo mis à la disposition de l'utilisateur)

Encombrement et poids

Largeur : 198 mm
Profondeur : 238 mm
Hauteur : 173 mm
Poids : 1,7 kg

Support

Largeur des étiquettes et du dorsal : 25,4 mm à 108 mm
Largeur avec guide adaptateur : 22 mm à 71 mm



TLP 3844-Z

Imprimante thermique directe et à transfert thermique

La tête d'impression 300 dpi délivre une qualité d'impression irréprochable pour un rendu net et précis, idéale pour des applications d'étiquetage utilisant des codes à barres bidimensionnels, des textes à petits caractères ou des graphiques complexes. La TLP 3844-Z s'intègre rapidement et facilement dans un environnement Ethernet avec le serveur interne ZebraNet PrintServer II en option.

Idéale pour des étiquettes de très petit format dans les secteurs suivants :

- Étiquetage de laboratoire ou de flacons d'ordonnance
- Étiquettes de cartes à circuits intégrés
- Étiquettes de petit format pour la bijouterie

Zone d'impression maximale

Largeur : 104 mm
Longueur : 990 mm
(avec mémoire standard)

Résolution

12 points/mm (300 dpi)

Vitesse d'impression maximale

102 mm/seconde

Mémoire

Standard : 4 Mo de mémoire flash (2,75 Mo mis à la disposition de l'utilisateur), 8 Mo de mémoire SDRAM (4 Mo mis à la disposition de l'utilisateur)

Optionnelle : 8 Mo de mémoire flash (pour un total de 12 Mo avec 10,75 Mo mis à la disposition de l'utilisateur)

Encombrement et poids

Largeur : 198 mm
Profondeur : 238 mm
Hauteur : 173 mm
Poids : 1,7 kg

Support

Largeur des étiquettes et du dorsal : 25,4 mm à 108 mm
Largeur avec guide adaptateur : 22 mm à 71 mm

