

Imprimantes bureautiques TTP-225 et TTP-323

Plus de vitesse, plus de fonctionnalités !



Conçue avec fiabilité et savoir-faire, la **TTP-225** est une imprimante de bureau transfert thermique et thermique direct 2" de large. Elle offre toutes les fonctions d'une grande imprimante dans un petit encombrement.

PERFORMANCES : Déclinée en deux modèles, la série **TTP-225** propose une version 203 dpi pour une vitesse allant jusqu'à 127 mm/s (5") et un modèle 300 dpi (**TTP-323**) pour une vitesse allant jusqu'à 76 mm/s : idéal pour l'impression de petits graphiques ou de codes 2D.

Elle possède un écran LCD en option pour faciliter le suivi de l'état d'impression.

La **TTP-225** est équipée de 8 MB en mémoire SDRAM, de 4 MB FLASH et d'un slot pour carte mémoire SD qui augmente le stockage flash jusqu'à 4 GB.

CONNECTIVITE : En standard, la **TTP-225** intègre un port USB 2.0 et une interface clavier type PS/2.

POLYVALENCE : Le firmware TSPL-EZ™ supporte 3 langages incluant le langage TSC,

le TPLE (Translation Printer Language Eltron), et le TPLZ (Translation Printer Language Zebra).

Le TSPL-EZ™ dispose en outre d'un interpréteur BASIC pour réaliser vos propres interfaces.

AUTONOMIE : Un clavier en option permet d'imprimer vos étiquettes dans des situations où le mode autonome s'impose.

FIABILITE : La **TTP-225** est garantie 2 ans.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES :

- * Double coque en plastique
- * Ecran LCD en option
- * Disponible en 203 dpi ou 300 dpi
- * Impression transfert thermique ou thermique direct
- * Différentes émulations disponibles
- * Mémoire flash jusqu'à 4 GB
- * Vitesses de traitement et d'impression élevées
- * Option Ethernet interne
- * Option massicot
- * ...

L'imprimante TTP-225 est idéale pour :

- * Points de vente
- * Commerce de détails
- * Pharmacie
- * Adressage
- * Identification
- * Milieu médical et hospitalier
- * Admissions
- * Inventaires
- * Immobilisations
- * ...

Imprimantes bureautiques TTP-225 et TTP-323

Plus de vitesse, plus de fonctionnalités !

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES		
Modèle	TTP-225	TTP-323
Résolution	203 dpi	300 dpi
Impression	Transfert thermique et Thermique direct	
Vitesse d'impression max.	127 mm/s (5") et 76 mm/s (3") en distributrice	76 mm/s (3")
Largeur max. d'impression	54 mm (2,13")	
Longueur max. d'impression	2286 mm (90")	1016 mm (40")
Structure	Double coque en plastique	
Encombrement / Poids	241,3 mm (L) x 177,4 mm (H) x 139,9 mm (P) / 1,5 kg	
Bobine étiquettes	56 ~ 58 mm (2,2" ~ 2,28"), mandrin 24,4 mm (1"), diamètre 127 mm (5")	
Ruban	90 mètres – Diam. Max bobine 37 mm (1,46") – Mandrin 12,7 mm (0,5")	
Largeur ruban	56 ~ 58 mm (2,2" ~ 2,28")	
Processeur	32-bit RISC CPU	
Mémoire	Flash : 4 MB, SDRAM : 8 MB, Slot Micro SD jusqu'à 4Go	
Interface	RS-232 (2400 - 115200 bps), USB 2.0 (full speed)	
Alimentation	Alimentation universelle interne Input : AC 100-240V – Output 24V 2,5A	
Boutons face avant	1 bouton d'alimentation, 1 bouton feed, 1 LED 3 couleurs	
Capteurs	Echenillage, Cellule marque noire ajustable, Ouverture tête, Présence / Fin de ruban	
Horloge	Standard	
Polices	<ul style="list-style-type: none"> • 8 polices alpha-numériques bitmap • Police Monotype Imaging true type font avec une CG Triumvirate Bold Condensed scalable 	
Codes à barres	Codes à barres 1D Code 39, Code 93, Code 128 UCC, Code 128 subsets A, B, C Codabar, 2 of 5, EAN-8-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN et UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, ChinaPOST, GS1 Databar, Code 11, Logmars Codes à barres 2D : PDF-417, Maxicode, Datamatrix, QR Code, Aztec	
Rotation	0, 90, 180, 270 degrés	
Emulation	TSPL-EZ™	
Type support	Rouleau, paravent, continu, marque noire, encoches échenillage	
Largeur / Epaisseur support	15 ~ 60 mm (0,59" ~ 2,36") / 0,06 ~ 0,19 mm (2,36 ~ 7,48 mil), 150g/m ²	
Diamètre mandrin	25,4 ~ 38 mm (1" ~ 1,5")	
Longueur étiquette	6 ~ 2286 mm (0,24" ~ 90") 25,4 ~ 152,4 mm (1" ~ 6") distributrice 25,4 ~ 2286 mm (1" ~ 90") massicot	6 ~ 1016 mm (0,24" ~ 40") 25,4 ~ 152,4 mm (1" ~ 6") distributrice 25,4 ~ 1016 mm (1" ~ 40") massicot
Environnement	Opération : 5 ~ 40°C, 25 ~ 85% non-condensé Stockage : -40 ~ 60°C, 10 ~ 90% non-condensé	
Normes	FCC Class B, CE Class B, C-Tick Class B, UL, CUL, TUV/Safety, CCC	
Accessoires	Drivers Windows, Manuel de démarrage rapide, Câble d'alimentation, Câble USB	
Garantie	Tête d'impression : 25 km ou 12 mois (premier terme atteint), Imprimante : 2 ans, Platen : 50 km	
Options usine	Ecran LCD 128 x 64 pixels, USB Host	
Options technicien	Ethernet interne, Distributrice Massicot à guillotine : Coupe pleine, épaisseur 0,06 à 0,19 mm – 200 000 coupes Coupe partielle, épaisseur 0,06 à 0,12 mm – 500 000 coupes Coupe partielle, épaisseur 0,19 mm – 200 000 coupes	
Options utilisateur final	Clavier KP-200 Plus, Clavier programmable KU-007, Bluetooth, HCS-200 long range CCD scanner	

