

Réenrouleur Industriel CAT-2

Le CAT-2 utilise un brevet unique **Constant Adjustable Torque™** ("CAT"). Un moteur spécifique, spécialement conçu pour le CAT-2, lui offre un mode de fonctionnement bi-directionnel.

Pas de bras de tension, pas de courroie ni embrayage.

Juste un moteur surpuissant assisté par un circuit électronique avancé qui assure un couple de réenroulage constant. Le résultat est d'une performance inégalée, particulièrement facile à mettre en œuvre.

Un bouton de réglage de couple permet de choisir la force de réenroulage souhaitée, le CAT-2 s'adapte automatiquement à la vitesse de sortie des étiquettes de votre imprimante.

Le CAT-2 de chez MADSoft est un Réenrouleur industriel, dédié aux environnements lourds, capable de réenrouler tous types d'étiquettes de laize 160 mm, 250 mm voir 400 mm (N'hésitez pas à nous consulter). Le modèle CAT-2-ACH est livré avec un axe d'un diamètre variable allant de 25 mm à 102 mm pour une laize de 160 mm.

La conception du CAT-2 entièrement métallique et industrielle lui permet de trouver sa place dans tous les environnements. Ses pieds antidérapants empêchent tout mouvement de l'unité pendant son fonctionnement, sa base métallique de forte épaisseur autorise une fixation rigide pour l'intégrer dans des robots ou automates. Le CAT-2 est ses options bénéficient d'une garantie de 3 ans.




CAT2 ACH option APG

Specifications :

- ♦ **Vitesse :** Ajustement par potentiomètre
- ♦ **Direction:** Bi-directionnel
- ♦ **Signal :** Jack d'entrée tension externe pour stopper la bobine
- ♦ **Alimentation :** Intérupteur ON-OFF - 220vac - 50Hz - 10 va - Norme CE/UL/CSA
- ♦ **Dimension :** Platine 180 x 280 ou 370 mm **Poids :** 11 Kg
- ♦ **Garantie :** 3 ans en retour atelier – 1 an sur alimentation externe.

MODELE	DESCRIPTION	Largeur	Diamètre bobine	Vitesse
CAT-2	Réenrouleur bidirectionnel, mandrin ailettes 76 mm, couple ajustable, 2 flasques de guidage. Entrée Jack pour contrôle externe.	Jusqu'à 16 cm	Jusqu'à 30 cm CAT40 Jusqu'à 40 cm	Jusqu'à 75 cm/sec
CAT-2-W9	CAT-2 pour étiquettes Jusqu'à 25 cm avec mandrin 76 mm.	Jusqu'à 25 cm	Jusqu'à 30 cm CAT40 Jusqu'à 40 cm	Jusqu'à 75 cm/sec
CAT-2-CHUCK	CAT-2 avec mandrin autoserrant 40 mm, 70 mm ou 76 mm. Une flasque interne. Guide externe en option (APG).	Jusqu'à 16 cm	Jusqu'à 30 cm CAT40 Jusqu'à 40 cm	Jusqu'à 75 cm/sec
CAT-2-ACH	CAT-2 avec mandrin ajustable de 25 mm à 102 mm. Une flasque interne. Guide externe en option (APG).	Jusqu'à 16 cm	Jusqu'à 28 cm CAT40 Jusqu'à 40 cm	Jusqu'à 75 cm/sec




CAT-2 Standard
Largeur 160 mm
Diamètre bobine 300 mm



CAT-2 W9
Largeur 250 mm
Diamètre bobine 300 mm



CAT-2 ACH
Mandrin ajustable 3 ailettes
Mandrin de 25 mm à 102 mm



CAT-2 CHUCK
Mandrin autoserrant 40 mm ou 76 mm