

HS 150

LE DISTRIBUTEUR D'ÉTIQUETTES UNIVERSEL HS 150 Avec compteur intégré



Avec le distributeur HS 150, toutes les étiquettes autocollantes courantes sont présentées avec rapidité et simplicité.

La prise en compte manuelle de l'étiquette présentée, commande automatiquement l'avance de la suivante. Un compteur intégré à l'appareil affiche le nombre d'étiquettes utilisées.

Un palpeur monté sur pivot télescopique est ajusté à la taille et à la forme de l'étiquette. Dans le cas d'étiquettes longues, seul le début de l'étiquette est présentée.

En saisissant le début de l'étiquette, le palpeur est libéré et actionne l'enrouleur de la bande papier support, qui dans son déplacement, détache l'étiquette. La forme de l'étiquette est sans influence sur l'efficacité du fonctionnement et ne demande aucun espace entre les étiquettes. Le déplacement latéral du palpeur permet la distribution d'étiquettes rondes, ovales ou autres.

Entraîné par un moteur puissant, le distributeur HS 150 utilise des rouleaux de diamètre 240 mm par 150 mm de large.

HS 150

Spécification du distributeur d'étiquettes



· Largeur d'étiquettes	12 à 150 mm
· Longueur d'étiquettes	15 à 300 mm
· Diamètre rouleau	240 mm max.
· Sens d'enroulement	interne ou externe
· Diamètre du mandrin	40 mm mini
· Avance	40 à 100 mm/s
· Détection	Micro palpeur
· Compteur	Digital sur 4 digits
· Branchement électrique	220/230 Volt, 50 Hz
· Fonctionnement	+10°C à +35°C Humidité sans condensation 30 à 85%
· Stockage	-20°C à +50°C Humidité sans condensation 10 à 85%
· Bruit	< 60 db (A)
· Antiparasitage	DIN VDE 0871 ligne B, Classe 1
· Degré de protection	IP 20, norme UL
· Dimension en mm	Haut. 188 x larg. 252 x prof. 240
· Poids	4.4 Kg