

Imprimante d'étiquettes couleur CX86e



Une solution d'impression rapide et compacte !

DTM CX86e est la **plus petite imprimante d'étiquettes couleur LED à toner sec au monde**, elle vous aidera à produire des étiquettes couleur polyvalents et professionnels grâce à la dernière technologie LED numérique. Les étiquettes ainsi fabriquées sont nettes, imperméables et résistantes aux UV.

Avec une taille de 198x195x380 mm (LxHxP) et un poids de 9,5 kg, la DTM CX86e est **plus compacte, plus robuste et plus fiable** que les autres imprimantes de sa catégorie. Cela signifie qu'elle peut être utilisée presque partout et qu'elle est facile à transporter. Avec la DTM CX86e, vos impressions en couleur haute qualité sont produites en quelques secondes, où que vous soyez !



Modèle	CX86e	
Méthode d'impression	Électrophotographie en couleur avec trois moteurs LED séparés (CMJ)	
Résolution	1200 x 1200dpi	
Cartouche d'encre	Cartouche d'encre trois couleurs CMJ	
Mémoire ROM	512 MB 64 GB	
Support	<ul style="list-style-type: none"> • Largeur • Longueur • Types 	<ul style="list-style-type: none"> • Max. 86 mm • Max. 551 mm • Étiquettes ou étiquettes autocollantes ; films approuvés pour toner sec
Capteur	Capteur de transmission mobile pour étiquettes découpées à l'emporte-pièce et à trous traversant ; Capteur à réflexion mobile pour étiquettes et étiquettes à marque noire ; peut également utiliser des étiquettes et étiquettes continues et pré imprimées	
Alimentation externe d'étiquettes	Alimentation externe par rouleau, papier en continu en pliage zigzag ou simple Alimentation feuille à feuille: taille des étiquettes de 25 à 86 mm de largeur et de 53 à 551 mm de longueur	
Massicot	Massicot rotatif intégré (longueur de coupe : 53 - 551 mm)	
Détection de coupe	Marque noire (haut/bas), trou central, trous latéraux, encoche, GAP, longueur définie sur rouleau continu	
Logiciels	Conception d'étiquettes	BarTender
	Système d'exploitation	Windows 7/10+ ; Windows Server
Interfaces	<ul style="list-style-type: none"> • USB 2.0 • Ethernet (1000BASE-T / -T / 10BASE-T) • WLAN (en option) • Port parallèle 	
Alimentation	220-240V AC, 50-60Hz, 110 V à la demande	
Homologation	CE, GS, WEEE, RoHS2, REACH	
Dimensions (L x l x H) (Poids)	198 mm x 380 mm x 195 mm 9,5 kg, sans consommables	

