

Imprimantes bureautiques ITT-200 / ITT-230



Une mini imprimante de codes à barres
qui s'adapte à tous les bureaux

Peu encombrante, l'imprimante ITT-200 est
idéale pour les espaces réduits et pour
bénéficier d'un bon rapport qualité-prix.



Conception double coque
moderne pour un chargement
facile des rubans et des
étiquettes



Ports Ethernet, série et
USB intégrés par défaut
pour plus de flexibilité et
de puissance



Capteurs réglables sur toute
la largeur pour l'impression
d'étiquettes de petites
tailles ou complexes



Calibrage simple et
rapide grâce au
bouton « C » innovant



Modèle	ITT-200	ITT-230
Méthode d'impression	transfert thermique/thermique direct	
Résolution	203 dpi (8 points/mm)	300 dpi (12 points/mm)
Vitesse d'impression	7 IPS (177 mm/s)	5 IPS (127 mm/s)
Largeur d'impression	2,12 pouces (54 mm)	2,24 pouces (56,9 mm)
Longueur d'impression	Min. 0,16 pouce (4mm)**; Max. 68 pouces (1727mm)	Min. 0,16 pouce (4 mm)**; Max. 30 pouces (762 mm)
Mémoire	Flash	Mémoire Flash 8 Mo (4 Mo de stockage utilisateur)
	SDRAM	16 Mo
Type de capteur	Capteur réfléchissant réglable (plage complète)	
	Capteurs transmissifs fixes, alignement central	
Support	Types	Support continu, étiquettes échenillées, détection de trace noire et découpes (perforation) ; longueur de l'étiquette programmée ou détectée automatiquement
	Largeur	Min. 0,6 pouce (15 mm) ; Max. 2,36 pouces (60 mm)
	Épaisseur	Min. 0,003 pouce (0,06 mm) ; Max. 0,008 pouces (0,2 mm)
	Diamètre du rouleau d'étiquettes	Max. 5 pouces (127 mm)
	Diamètre du mandrin	1 pouce, 1,5 pouce (25,4 mm, 38,1 mm)
Ruban	Types	Cire, cire/résine, résine
	Longueur	110 m
	Largeur	Min. 0,78 pouce (20 mm) ; Max. 2,24 pouces (58 mm)
	Diamètre du rouleau de ruban	1,57 pouces (40 mm)
	Diamètre du mandrin	0,5 pouce (12,7 mm)
Langage de l'imprimante	EZPL, GEPL, GZPL (transition automatique)	
Logiciels	Logiciel de conception d'étiquettes	BarTender
	Pilote	Windows 2000, XP, Vista, 7, Windows Server 2003 et 2008
	DLL	Windows 2000, XP et Vista
Polices intégrées	Polices Bitmap	6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 et OCR A&B Polices bitmap autorisant la rotation à 90°, 180°, 270° ou la rotation de caractères uniques à 90°, 180°, 270° Polices bitmap extensibles jusqu'à huit fois horizontalement et verticalement
	Polices vectorielles	Polices autorisant la rotation à 90°, 180°, 270°
Polices téléchargeables	Polices Bitmap	Polices autorisant la rotation à 90°, 180°, 270° ou la rotation de caractères uniques à 90°, 180°, 270°
	Polices asiatiques	Polices autorisant la rotation à 90°, 180°, 270° et extensibles jusqu'à huit fois horizontalement et verticalement
	Polices vectorielles	Polices autorisant la rotation à 90°, 180°, 270°
Codes à barres	Codes à barres 1-D	Code 39, Code 93, EAN 8/13(add on 2 & 5), UPC A/E(add on 2&5), I 2 of 5&I 2 of 5 avec Shipping Bearer Bars, Codabar, Code 128(subset A, B, C), EAN 128, RPS 128, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart, Random Weight, Post NET, ITF 14, China Postal Code, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM et GS1 DataBar
	Codes à barres 2-D	PDF417, Datamatrix code, MaxiCode, QR code, Micro PDF417, Micro QR code et Aztec code
	Encodage caractères	Codepage 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, 737 Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257 Unicode (UTF8, UTF16)
Images	Les types de fichiers graphiques intégrés à l'imprimante sont les formats BMP et PCX. D'autres formats d'images sont téléchargeables à partir du logiciel.	
Interfaces	USB 2.0	Série RS-232(DB-9) Ethernet 10/100Mbps
Panneau de contrôle	Deux LED (Prêt et Statut)	
	Touche de commande : FEED	
	Bouton de calibrage automatique Bouton marche/arrêt	
Horloge temps réel (RTC)	Standard	
Alimentation	Commutation automatique 100-240 VCA, 50-60 Hz	
Environnement	Température de fonctionnement	41°F à 104°F (5°C à 40°C)
	Température de stockage	-4°F à 122°F (-20°C à 50°C)
Humidité	Fonctionnement	30-85%, sans condensation
	Stockage	10-90%, sans condensation
Homologation	CE(EMC), FCC Classe A, CB, cUL, CCC	
Dimensions	Longueur	9,7 pouces (245 mm)
	Hauteur	6,9 pouces (175 mm)
	Largeur	5,3 pouces (135 mm)
Poids	4.4 livres (2 kg), sans les consommables	
Options et accessoires	Massicot guillotine	
	Distributeur d'étiquettes	
	Support externe pour rouleau d'étiquettes (rouleaux de 10 pouces/250 mm de diamètre extérieur) Ré-enrouleur externe d'étiquettes	