

# Imprimante d'étiquettes couleur RFID RX500e



## Une qualité d'impression époustouflante !

La RX500e utilise la dernière technologie de **jet d'encre couleur à très haute résolution** pour produire des étiquettes à une vitesse maximale de 63,5 mm par seconde et de 108 mm de large.

Le **codage RFID automatique intégré** en fait le produit idéal pour les applications nécessitant à la fois des couleurs et du RFID, notamment les étiquettes pour vêtements et magasins, les bandes de stockage de données, les échantillons de laboratoire, les bracelets, les badges d'identité pour visiteurs et visiteurs, les produits pharmaceutiques, etc.

<b>Modèle</b>	<b>RX500e</b>	
<b>Méthode d'impression</b>	Jet d'encre	
<b>Résolution</b>	Jusqu'à 4800dpi	
<b>Vitesse d'impression</b>	Max. 63,5 mm/s	
<b>Largeur d'impression</b>	Max. 108 mm	
<b>Cartouche d'encre</b>	Cartouche d'encre CMJN à haute capacité unique	
<b>Couleurs</b>	16,7 millions	
<b>Correspondance des couleurs</b>	Profil de couleur ICC inclus	
<b>Module RFID</b>	Conforme avec EPC Global Class1 Gen 2 et ISO 18000 -6B et 6C	
<b>Support</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Types</b></li> <li>• <b>Diamètre du rouleau</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Etiquettes sensibles à la pression, alimentées par rouleau, étiquettes pliées en éventail ou étiquettes basiques</li> <li>• Max. 127 mm sur 50,8 mm</li> </ul>
<b>Capteur</b>	Capteur transparent visible pour étiquettes matricées; capteur réfléchissant pour étiquettes et étiquettes avec marque noire	
<b>Avertissement du niveau d'encre</b>	Calcule le nombre réel d'impressions restantes en fonction de l'utilisation d'encre des graphiques en cours d'impression	
<b>Logiciels</b>	<b>Conception d'étiquettes</b>	BarTender
	<b>Système d'exploitation</b>	Windows 7/10+
<b>Interfaces</b>	USB 2.0	
<b>Panneau de contrôle</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indicateurs LED</li> <li>• Boutons : pause, chargement/alimentation, déchargement</li> <li>• 1 touche de commande : FEED</li> <li>• 1 bouton marche/arrêt</li> </ul>	
<b>Alimentation</b>	100-240V AC, 50-60Hz, 60 Watts	
<b>Homologation</b>	UL, UL-C, CE, FCC Class B	
<b>Dimensions (L x l x H) (Poids)</b>	Fermé : 264 mm x 389 mm x 180 mm / Ouvert : 264 mm x 389 mm x 442 mm 3,2 kg, sans consommables	
<b>Option</b>	Massicot guillotine intégré	