

UNI-CAT

L'enrouleur/dérouleur polyvalent



- ✓ Prends en charge les étiquettes jusqu'à 170 mm
- ✓ Capacité de diamètre de rouleau jusqu'à 300 mm
- ✓ Disponible en 38/40/44/70/76/100 mm
- ✓ Vitesse jusqu'à 125 cm/seconde
- ✓ Poids du rouleau maximum 10 kg
- ✓ Détection et suivi en continu de l'activité de l'imprimante - enroulement, arrêt et déroulement

UNI-CAT : L'enrouleur/dérouleur intelligent de la gamme Labelmate.

Le NOUVEL UNI-CAT est l'accessoire idéal des imprimantes à jet d'encre couleur.

Avec différentes tailles de mandrins, largeurs d'étiquettes, diamètres de rouleaux et options au choix, c'est un enrouleur/dérouleur qui s'adaptera à n'importe quel travail que vous pourriez avoir. Le nouvel UNI-CAT s'accordera avec tout type d'imprimante à jet d'encre couleur et à toutes les imprimantes à transfert thermique industrielles.

- Déroulement et rembobinement
- Processus de rembobinage pour les imprimantes à jet d'encre couleur et thermosensibles
- Réglage automatique de la vitesse pour s'adapter à celle de l'imprimante
- Vitesse jusqu'à 125 cm/s pour travailler avec les imprimantes codes-barres

- Bi-directionnel pour enroulement interne et externe
- Nouveau panneau de contrôle «touches sensibles» sans entretien avec voyants LED
- Standard avec guide papier pour rouleaux d'étiquettes droits et serrés, pas de brides nécessaires
- Le modèle CHUCK est livré avec le mandrin à verrouillage rapide de 76x170 mm en standard (différents diamètres/longueurs disponibles)
- L'UNI-CAT-CHUCK gère des étiquettes jusqu'à 170 mm de large et enroulera un rouleau d'étiquettes jusqu'à 300 mm de Ø.
- La construction en acier robuste permet à votre rebobineuse UNI-CAT une mise en place simple et rapide
- Des pieds antidérapants empêchent l'unité de bouger



Déconseillé pour les applications où des rouleaux finis serrés sont obligatoires (ex : utilisation des étiquettes dans un applicateur automatique), dans ce cas, nous vous recommandons les enrouleurs ZCAT.

Le NOUVEL UNI-CAT est l'outil idéal des imprimantes à jet d'encre couleur.

Différentes tailles de mandrins, largeurs d'étiquettes, diamètres de rouleaux et options au choix, c'est un enrouleur/dérouleur qui s'adaptera à n'importe quel travail

Le nouvel UNI-CAT s'accordera avec tout type d'imprimante à jet d'encre couleur et aux imprimantes à transfert thermique industrielles.

- Déroulement et rembobinement
- Processus de rembobinage pour les imprimantes à jet d'encre couleur et thermosensibles

- Réglage automatique de la vitesse pour s'adapter à celle de l'imprimante
- Vitesse jusqu'à 125 cm/s pour travailler avec les imprimantes codes-barres
- Les modèles CHUCK/STANDARD/10-INCHES sont livrés en standard pour l'utilisation de mandrins en 76mm
- Les modèles STANDARD/1-INCH/10-INCHES sont livrés avec des brides intérieures et extérieures. Modèles CHUCK, la bride extérieure est optionnelle
- Ajouter l'option APG-CAT aux modèles ACH et CHUCK d'un diamètre autre que 76 mm

Références	Modèles	Description	Largeur max. étiquette	Diamètre max. du rouleau	Poids max.
LMR042	UNI-CAT-STANDARD	Standard pour les mandrins de 76 mm (38/40/44/50/70/100 mm disponibles)	155 mm	300 mm	8 kg
LMR043	UNI-CAT-ACH	Mandrin réglable pour n'importe quel diamètre entre 25 et 101 mm	155 mm	280 mm	7 kg
LMR044	UNI-CAT-CHUCK	Chargement rapide pour les mandrins de 76 mm (38/40/44/70/100 mm disponibles)	170 mm (en option 220 & 270)	300 mm	10 kg
LMR045	UNI-CAT- 10-INCHES	Standard pour les mandrins de 76 mm (38/40/44/50/70/100 mm disponibles)	255 mm	300 mm	10 kg
LMR046	UNI-CAT-1- INCH	Pour les mandrins de 25,4 mm	155 mm	220 mm	8 kg

Options :

Références	Modèles	Descriptions
LMX567	BRACKET-SHORT	Repère de guidage UNI-CAT. Guide le bord extérieur de la bande d'étiquettes pour assurer un bord de rouleau régulier. Largeur maximale de l'étiquette 200 mm
LMX568	BRACKET-LONG	Repère de guidage UNI-CAT. Guide le bord extérieur de la bande d'étiquettes pour assurer un bord de rouleau régulier. Largeur maximale de l'étiquette 270mm
LMX569	MEDIA GUIDE	Guide de rechange pour le support de guidage UNI-CAT
LMX491	STANDARD SHAFT	Axe standard avec pales, brides internes et externes
LMX492	10" SHAFT	Axe de 10 pouces avec pales, brides internes et externes.
LMX500	ACH-CAT	Support réglable pour toute taille de mandrin de 25 à 101 mm
LMX501	BAIL STD	Pour le rembobinage sur l'axe. Aucun mandrin nécessaire
LMX502	BAIL 10"	Pour le rembobinage sur un axe de 25.4 cm (10 pouces). Aucun mandrin nécessaire.
LMX546	1' SHAFT	Axe de 2.54 cm (1 pouce) avec des pales, des brides internes et externes

Dimensions :

Références	LxPxH
UNI-CAT-STANDARD	300 x 350 x 320 mm
UNI-CAT-CHUCK	300 x 385 x 320 mm
UNI-CAT-ACH	280 x 310 x 310 mm
UNI-CAT-10-INCHES	300 x 455 x 320 mm
UNI-CAT-1-INCH	220 x 350 x 280 mm

Autres :

Alimentation électrique :	Entrée : 220-240V- 50Hz DC Sortie : 15VDC -4.33A
Garantie Limitée :	5 ans
Poids total du colis :	14 kg suivant configuration
Fabricant :	Labelmate