

Verificateur de codes à barres (ODV) pour imprimantes d'étiquettes T6000/T8000



SOLUTIONS EXCLUSIVES DE VALIDATION DE CODES A BARRES

En produisant des codes-barres de qualité optimale tout le temps, l'ODV élimine toute source d'erreur d'impression. Solution entièrement intégrée, permettant de retirer, d'annuler et de réimprimer automatiquement les étiquettes illisibles selon le niveau de qualité définit par l'opérateur.



VOS CODES A BARRES 100% VALIDES

- ▶ Livrer 100% de codes à barres précis et scannables, 100% du temps
- ▶ Éliminer la non-conformité ou facturer les frais
- ▶ Éliminer les envois retardés ou refusés.
- ▶ Raye le mauvais codes à barres et réimprime l'étiquette, même séquentielle.



PRODUCTIVITÉ AMÉLIORÉE

- ▶ Réduire les coûts de main-d'œuvre et les temps d'arrêt avec une solution sans surveillance
- ▶ Une solution entièrement automatisée maintient les lignes de production opérationnelles
- ▶ Analyse chaque code-barres immédiatement avec un effet minimal sur le débit


Verificateur de codes à barres (ODV) pour imprimantes d'étiquettes T6000/T8000



La T6000 raje l'étiquette ou le code est erroné sur 25 mm environ et en imprime une nouvelle

La T8000 raje entièrement l'étiquette ou le code est erroné et en imprime une nouvelle

- ▶ Contrôle et valide les codes barres 1D
- ▶ Analyse un grand nombre de paramètres de qualité (selon la norme Ansi)
- ▶ Capture la qualité des données
- ▶ Permet la récupération des données des codes barres et de leur qualité (Format XML) vers les principaux formats de base de données (Oracle, Access, DB2, SQL)
- ▶ Identifie les codes barres défectueux, donne un grade de A à F aux codes barres



CODES à BARRES SUPPORTES

Code 39
CODABAR
Interleafed 2 of 5
Code 93
Code 128
UPC/EAN plus add-ons
PDF417 (Limited)*
* Vérifie seulement le début et la fin du code à barres

ETIQUETTES

Zone de calme	Minimum 10 fois X-Dimension
Codes à barres par ligne	4 codes sur la même ligne horizontal
Codes à barres par étiquette	99
Espace	Minimum 12,7 mm entre 2 codes à barres sur la même ligne horizontal
Hauteur du code à barre	Minimum 3,3 mm

Modèles	101,6 mm (4")	152,4 mm (6")	203,2 mm (8")
Largeur de scan	114 mm	165 mm	215 mm
X-Dimension	0,16764 mm	0,254 mm	0,3302 mm
Hauteur minimum du code à barre	3,3 mm	3,5 mm	5 mm

CERTIFICATIONS

cTUVus, CE
Class 2 Laser Product

