

Imprimante portable Alpha-3R

Imprimez vous-même vos reçus à la demande !



Conçue avec fiabilité et savoir-faire, l'imprimante thermique **Alpha-3R** résiste à la poussière et à l'eau. Dotée d'une paroi en plastique, elle résiste à une chute d'1m50.

PERFORMANCES : La vitesse d'impression maximale de l'imprimante Alpha-3R est de 102 mm/s.

Elle est équipée d'un de 8 MB de mémoire SDRAM, et de 4 MB de mémoire FLASH.

CONNECTIVITE : En standard, l'imprimante Alpha-3R intègre les interfaces USB 2.0, Bluetooth, Wifi et RS-232.

POLYVALENCE : Le firmware TSPL-EZ™ supporte 3 langages incluant le langage TSC, le TPLE (Translation Printer Language Eltron), et le TPLZ (Translation Printer Language Zebra).

Le TSPL-EZ™ dispose en outre d'un interpréteur BASIC pour réaliser vos propres interfaces.

AUTONOMIE : Cette imprimante portable peut imprimer des reçus pendant plus de 12 heures avec une seule charge. Sa batterie Li-ion haute capacité 2500 mAh est rechargeable.

FIABILITE : L'imprimante **Alpha-3R** est garantie 2 ans.

PRATIQUE : L'imprimante **Alpha-3R** contient malgré sa petite taille une grande capacité papier afin de réduire la fréquence de changement de la bobine de papier.

L'imprimante Alpha-3R est idéale pour :

- * Livraisons directes en magasin
- * Installation et réparation sur place
- * Point de vente mobile
- * Billetterie mobile
- * A bord des transports
- * Facturation
- * ...

Imprimante portable Alpha-3R

Imprimez vous-même vos reçus à la demande !

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Modèle	Alpha-3R
Résolution	203 dpi
Impression	Thermique direct
Vitesse d'impression max.	102 mm/s
Largeur max. d'impression	72 mm (2,83")
Longueur max. d'impression	2286 mm (90")
Encombrement - Poids	116 mm (L) x 70 mm (l) x 148 mm (H) - 0,55 kg
Bobine étiquettes	57 mm (2,25") OD
Processeur	32-bit RISC CPU
Mémoire	<ul style="list-style-type: none"> Flash : 4 MB SDRAM : 8 MB
Interface	<ul style="list-style-type: none"> USB 2.0 Wifi (option usine) Bluetooth (option usine) RS-232 (option technicien)
Puissance	Deux cellules, 7,4V DC, 2500 m Ah Li-ion rechargeable
Boutons	<ul style="list-style-type: none"> 3 boutons : marche/arrêt, alimentation, couvercle ouvert 2 couleurs de LED pour l'état de l'imprimante et 3 LED pour l'état de la batterie
Codes à barres	<p>Codes à barres 1D Code 39, Code 93, Code 128 UCC, Code 128 subsets A, B, C Codabar, Interlive 2 of 5, EAN-8-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN et UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, ChinaPOST, GS1 Databar</p> <p>Codes à barres 2D PDF-417, Maxicode, Datamatrix, QR Code, Aztec</p>
Capteurs	<ul style="list-style-type: none"> Cellule centrée transmissive/réfléctive Ouverture tête
Polices	<ul style="list-style-type: none"> 8 polices alpha-numériques bitmap Police Monotype Imaging true type font avec une CG Triumvirate Bold Condensed scalable
Emulation	TSPL-EZ™ (EPL2, ZPL2) et CPCL
Type support	Papier pour reçu et papier réception Bline (marque noire sur le côté impression)
Largeur / Epaisseur support	80 mm max. (3,15") / 0,508 ~ 0,1016 mm (2 ~ 4 mil)
Diamètre mandrin	10,2 ~ 19 mm (0,4" ~ 0,75")
Environnement	Opération : -10 ~ 50°C, 10 ~ 90% non-condensé Stockage : -40 ~ 60°C, 10 ~ 93% non-condensé
Normes	FCC, CE, CB, CCC
Préoccupation environnementale	Se conformer à la directive RoHS et DEEE
Accessoires	<ul style="list-style-type: none"> Drivers Windows Guide de démarrage rapide Adaptateur secteur Clip de ceinture Batterie Li-ion
Garantie	<ul style="list-style-type: none"> Imprimante : 2 ans Tête d'impression : 25 km ou 12 mois (premier terme atteint) Platten : 25 km
Options technicien	<ul style="list-style-type: none"> Câble RS-232 Câble USB Batterie Li-ion Station de charge 1 cellule Adaptateur de véhicule Bandoulière
Options utilisateur final	<ul style="list-style-type: none"> Wifi Module Bluetooth

