

Lecteur de codes à barres manuel PowerScan PD9130

LA TECHNOLOGIE LASER, LES AVANTAGES D'UN IMAGEUR

Le lecteur PowerScan™ PD9130 est le dernier produit industriel de la gamme filaire de Datalogic. Ce lecteur introduit la nouvelle technologie de scan innovante de Datalogic, intégrant une ligne de lecture verte ayant la même définition qu'un faisceau laser et tous les avantages d'un imageur linéaire.

FAÇONNÉ POUR LE CONFORT DE L'UTILISATEUR

Son boîtier ergonomique, léger et équilibré assure un confort optimal lors des opérations de scan intensif. Cette ligne de lecture verte offre un meilleur confort pour les yeux de l'opérateur.

Le lecteur PD9130 est équipé du 3GL™ exclusif de Datalogic (3 lumières vertes) pour une confirmation de bonne de lecture.

CONÇU POUR DURER

Le lecteur PD9130 a été conçu pour résister aux conditions environnementales les plus extrêmes. Un crochet de fixation intégré pour les applications suspendues assure la productivité sur le lieu de travail.

UN PRODUIT POUR UNE MULTITUDE D'APPLICATIONS

Tous les modèles sont multi-interfaces: USB, RS-232 et clavier Wedge. Grâce au logiciel de configuration Aladdin™ de Datalogic, le PM9100 offre une interface conviviale pour la procédure de démarrage et la programmation du lecteur.



FONCTIONNALITÉS

- Nouvelle technologie de lecture de Datalogic
- Ligne de scan laser verte
- Technologie 3GL™ de Datalogic (3 Green Lights) pour une confirmation de bonne lecture
- Capacité de décodage jusqu'à 2,5 mils
- Multi-interfaces (USB, RS-232 et clavier Wedge)
- Boîtier ergonomique pour un confort optimal lors des opérations de scan intensif
- Indice de protection IP65
- Résistance aux chutes de 2,0 m / 6,6 ft sur béton
- Fenêtre avant remplaçable par l'utilisateur
- Les offres de services EASEOFCARE proposent plusieurs solutions pour une garantie de 3 ou 5 ans

INDUSTRIE-APPLICATIONS

- Fabrication
 - Traçabilité des composants
 - Production en cours
 - Sous-assemblage
 - Contrôle Qualité
 - Analyse du temps de travail et des coûts
 - Configuration des machines de contrôle
 - Contrôle d'inventaire
- Entrepôts et Centres Logistiques
 - Expédition / Réception
 - Préparation colis
 - Préparation / Envoi de commande
 - Sauvegarde automatique du tri
 - Tri de fin de ligne

CAPACITÉS DE DÉCODAGE

PD9130	Codes linéaire GS1 DataBar™, UPC/EAN, UPC/EAN P2/P5 add ons, UPC/EAN Coupons, ISBN, Code 128, EAN 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39 CIP, Code 32, Codabar, Interleaved 2 of 5, IATA, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Code 11, MSI, Plessey, Code 93, Follet 2/5, Code 4, Code 5, Datalogic 2 of 5, Codablock F
--------	--

ALIMENTATION

COURANT ELECTRIQUE	En Fonctionnement (Normal) : PD9130 : 440 mA @ 4.5 V; 380 mA @ 5 V; 75 mA @ 30 V
TENSION EN ENTRÉE	4.5 - 30 VDC

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

LUMINOSITÉ AMBIANTE	Résiste à l'exposition de la lumière dans les bureaux / installations et l'exposition directe au soleil.
RÉSISTANCE AUX CHOCS	Résiste à 50 chutes de 2,0 m sur béton
PROTECTION ESD (DÉCHARGE ELECTRIQUE)	20 kV
HUMIDITÉ (SANS-CONDENSATION)	0 - 95%
RÉSISTANCE À L'EAU ET À LA POUSSIÈRE	IP65
TEMPÉRATURE	En Fonctionnement : -20 à 50 °C / -4 à 122 °F Storage/Transport : -40 à 70 °C / -40 à 158 °F

INTERFACES

INTERFACES	Keyboard Wedge; RS-232; USB
------------	-----------------------------

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET DESIGN

COULEURS DISPONIBLES	Jaune/Noir
DIMENSIONS	21,2 x 11,0 x 7,4 cm / 8,4 x 4,3 x 2,9 in
POIDS	340,0 g / 11,9 oz

PERFORMANCE DE LECTURE

SOURCE LUMINEUSE	LED verte
CONTRASTE D'IMPRESSION (MINIMUM)	15%
ANGLE DE LECTURE	Pitch : +/- 75°; Roll (Tilt) : +/- 45°; Skew (Yaw) : +/- 70°
INDICATEURS DE LECTURE	Beeper; Technologie 3GL™ (3 Green Lights) de Datalogic pour confirmation de bonne lecture; Green Spot (Point Vert) de Datalogic sur le Code, Double LED de Bonne Lecture
RÉSOLUTION (MAXIMUM)	2,5 mils

DISTANCES DE LECTURE

PROFONDEUR DE CHAMPS TYPIQUE	Distance minimum dépend de la longueur du code et de l'angle de scan. Varie selon la résolution d'impression, le contraste et la lumière ambiante. Code 39 5 mils : 3,0 à 32,0 cm / 1,2 à 12,6 in 7,5 mils : 2,0 à 48,0 cm / 0,8 à 18,9 in 10 mils : 2,0 à 66,0 cm / 0,8 à 26,0 in 20 mils : 3,0 à 110,0 cm / 1,2 à 43,3 in 40 mils : 3,0 à 230,0 cm / 1,2 à 90,6 in EAN 13 2,0 à 61,0 cm / 0,8 à 24,0 in Note : Les performances de lecture peuvent changer en fonction des symbologies
------------------------------	--

SECURITE & REGULATIONS

ACCORDS DES AUTORITÉS	Ce produit remplit les critères de sécurité et de réglementations en utilisation normale. Voir le Regulatory Addendum pour les détails.
RESPECT DES NORMES ENVIRONNEMENTALES	Conforme à la loi Chinoise RoHS; Conforme à la loi UE RoHS
CLASSIFICATION LED	Produit conforme à la norme IEC 62471

LOGICIELS

DATALOGIC ALADDIN™	Le logiciel de configuration Aladdin de Datalogic est téléchargeable gratuitement.
OPOS / JAVAPOS	Les logiciels JavaPOS et OPOS sont téléchargeables gratuitement
REMOTE HOST DOWNLOAD	Disponible sur demande

GARANTIE

GARANTIE	3-Ans
----------	-------

Etui/Housse



▪ HLS-P080 Etui universel (HLS-8000)

Fixations/Stands



▪ STD-P090 Stand Mains-libre (STD-9000)



▪ HLD-P080 Support de table/mural (HLD-8000)



▪ 7-0404 Poulie