

Imprimante portable Alpha-4L

Batteries rechargeables Li-ion haute capacité 5800 mAh

Certification IP54 pour une résistance à l'eau et à la poussière avec son étui de protection

Grande capacité de charge du papier pour réduire la fréquence de changement des bobines



Imprimante mobile d'étiquettes thermique directe

MOBILE : L'Alpha-4L vous fournit des étiquettes partout où vous en avez besoin.

Elle convient parfaitement aux applications suivantes :

- ▶ Points de vente mobiles
- ▶ Dans le commerce de détail
- ▶ Étiquettes d'expédition ou de réception
- ▶ Contrôle d'inventaire
- ▶ Transbordement
- ▶ Opérations de prélèvement et d'emballage
- ▶ Impression des tickets de prélèvement
- ▶ Impression des reçus

ROBUSTE : Conçue et fabriquée par TSC, elle possède un boîtier en plastique, avec surmoulage en caoutchouc, capable de supporter des chutes de 1,5 m, jusqu'à 1,8 m avec son étui de protection

EQUIPEE : Elle possède de nombreuses interfaces de communication filaire ou sans fil : USB 2.0, RS-232, Bluetooth, et 802.11b/g/n.

Compatible EPL, ZPL, ou CPCL, outils logiciels TSC Droid APP & SDK. WinCE Quick-link tool & SDK, iOS SDK

Utilisation possible de média linerless

FIABLE : L'Alpha-4L bénéficie d'une garantie de 2 ans.

Les + de l'Alpha-4L :

- ▶ Vitesse 102mm/sec
- ▶ Résolutions de 203dpi
- ▶ Processeur haute vitesse
- ▶ Mobile, Robuste et Fiable

Imprimante portable Alpha-4L

Modèle	Alpha-4L
Résolution	8 points / mm (203 DPI)
Impression	Thermique directe
Vitesse d'impression max.	102 mm (4") / seconde
Largeur max d'impression	104 mm (4,09")
Longueur max. d'impression	2286 mm (90")
Boîtier	Plastique avec surmoulage en caoutchouc
Dimensions	160 mm (L) x 191,6 mm (H) x 79 mm (P) 6,30" (L) x 7,54" (H) x 3,11" (P)
Poids (batterie incluse)	1,1 kg (2,43 lbs)
Résistance aux chutes	1,5 m (5 ft) 1,8 m (6,5 ft) (avec étui de protection IP54)
Indice de protection	IP54 (avec étui)
Capacité du rouleau	Ø ext. 67,3 mm (2,65")
Processeur	CPU RISC 32-bit
Mémoire	Mémoire flash 16 MB SDRAM 32 MB Lecteur de carte mémoire micro SD, jusqu'à 4 GB
Interfaces	USB 2.0 Bluetooth Sans fil 802.11 b/g/n (option usine) RS-232 (option utilisateur)
Alimentation	7,2 V DC, batterie rechargeable Li-ion 5800 mAh
Interrupteur, boutons	2 boutons (Marche, Alimentation) et 6 LED témoins (Imprimante, Batterie, Sans fil) – en standard 4 boutons (Marche, Alimentation, Menu, Info) et 2 LED témoins (Marche, Erreur) et écran LCD 2", 128 x 64 pixels avec rétro-éclairage – option usine
Capteurs	Marque noire Echenillage Capteur d'ouverture de tête d'impression
Horloge temps réel	Standard
Polices internes	8 polices bitmaps alphanumériques Police True type Monotype Image® avec une police à taille variable CG Triumvirate Gras Condensé
Code barres	Code barre 1D : Code 11, Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 sous-ensembles A, B, C, Codabar, Interleave 2 sur 5, EAN-8, EAN-13, EAN14, EAN128, UPC-A, UPC-E, EAN et UPC 2(5) digits, MSI, PLESSEY, POSTNET, China Post, ITF14, TELPEN, PLANET, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS Code barre 2D : Code 49, PDF-417, MicroPDF417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec, CODABLOCK F mode, GS1 Databar
Langage d'impression	TSPL-EZTM (Compatible EPL, ZPL, ZPL II) ou émulation CPCL
Type de média	Découpe, marque noire, reçu, en accordéon, non doublé, continu (enroulement externe)
Largeur de média	50,8 ~ 112 mm (2,0" ~ 4,4")
Épaisseur de média	0,055 ~ 0,165 mm (2,2 ~ 6,5 mil)
Diamètre du mandrin	12,7 ~ 25,4 mm (0,5" ~ 1")
Longueur d'étiquette	12,7 ~ 2 286 mm (0,5" ~ 90") 25,4 ~ 152,4 mm (1" ~ 6") en mode pelage
Conditions d'environnement	Temp. de fonctionnement : -10 ~ 50°C (14 ~ 122°F), 10 ~ 90% sans condensation Temp. de stockage : -40 ~ 60°C (-40 ~ 140°F), 10 ~ 90% sans condensation
Conformité	FCC, CE, CB, CCC, TUV, SRRC
Normes environnementales	Conforme à RoHS, WEEE
Accessoires	CD logiciel d'étiquetage sous Windows Guide d'installation rapide Clip ceinture Batterie Li-ion rechargeable Adaptateur électrique * SDK pour iOS (iPhone & iPad), Android 2.2 ou supérieur, WinCE/WM 6.0/6.1pro peuvent être téléchargés depuis le site internet
Garantie	Imprimante : 2 ans Tête d'impression : 25 km (1 million de pouces) ou 12 mois (suivant utilisation) Platine : 50 km (2 millions de pouces) ou 12 mois (suivant utilisation)
Option usine	Réseau sans fil 802.11 b/g/n Écran LCD 2", 128 x 64 pixels avec rétro-éclairage par LED blanche Position capteur pour marque noire (par défaut centre, droit, ou gauche) Kit linerless
Option utilisateurs	Câble d'interface USB – RS-232 Câble USB Batterie rechargeable Li-ion Etui de protection IP54 Bandoulière Station de recharge avec 1 ou 4 emplacements (avec connecteur de puissance variable) Adaptateur allume-cigare pour véhicule