

Imprimante bureautique série TC

Ecran TFT couleur de 2.3" sur les versions TC210 & TC310

Conception haute qualité, clapet double paroi.

Capacité de ruban de 110 mètres



La série **TC**, conception haute qualité et optimisation d'espace.

PERFORMANTE : Sa vitesse peut aller jusqu'à 152mm/sec. Elle possède un puissant firmware : TSPL-EZ™, gestion de fichier, outils de programmation BASIC, programmation autonome.

La série d'imprimantes **TC** accepte des rouleaux d'étiquettes jusqu'à 127mm de diamètre extérieur ainsi que des rubans de 110m de long.

ROBUSTE : La série **TC** possèdent une taille parfaite, idéale pour optimiser l'espace de travail. Elle est également dotée d'un clapet double paroi.

EQUIPEE : Entre autres nouveautés, La série **TC** propose un écran TFT couleur de 2.3" sur les versions TC210 & TC310.

FIABLE : La série **TC** bénéficie d'une garantie de 2 ans.

OPTIONS : De nombreuses options peuvent être ajoutées sur les imprimantes de la série **TC** tels que :

- ▶ Module de pré-décollage
- ▶ Cutter d'étiquettes (coupe totale)
- ▶ Module Bluetooth externe
- ▶ Module sans fil externe
- ▶ Clavier pour applications autonomes
- ▶ ...

Les + de la série TC :

- ▶ Rubans de 110 mètres
- ▶ Vitesse jusqu'à 152mm/sec
- ▶ Résolutions jusqu'à 300dpi
- ▶ Durabilité et fiabilité

Imprimante bureautique série TC

MODELE D'IMPRIMANTE	TC200	TC210	TC300	TC310
RESOLUTION	8 points/mm (203 DPI)		12 points/mm (300 DPI)	
IMPRESSION	Transfert thermique & Thermique directe			
VITESSE D'IMPRESSION MAX	152 mm (6")/seconde		102 mm (4")/seconde	
LARGEUR D'IMPRESSION MAX	108 mm (4.25")		105.6 mm (4.15")	
LONGUEUR D'IMPRESSION MAX	2,286 mm (90")	25,400 mm (1,000")	1,016 mm (40")	11,430 mm (450")
BOITIER	Structure en plastique double paroi			
DIMENSIONS	203 mm (L) x 191.5 mm (H) x 259.3 mm (P) 7,99" (L) x 7,54" (H) x 10,21" (P)			
POIDS	2,2 kg (4,85 lbs)	2,3 kg (5,07 lbs)	2,2 kg (4,85 lbs)	2,3 kg (5,07 lbs)
ROULEAU D'ETIQUETTES	Øext. 127 mm (5")			
RUBAN	longueur 110 m, Øext. maxi 40 mm, mandrin 12,7 mm (encré côté externe)			
LARGEUR DU RUBAN	40 mm ~ 110 mm (1,57" ~ 4,33")			
PROCESSEUR	CPU RISC 32-bit			
MEMOIRE	Mémoire Flash 4 MB Mémoire SDRAM 8 MB	Mémoire Flash 128 MB Mémoire SDRAM 64 MB	Mémoire Flash 4 MB Mémoire SDRAM 8 MB	Mémoire Flash 128 MB Mémoire SDRAM 64 MB
INTERFACES	RS-232 Centronics USB 2.0 Ethernet interne 10/100 Mbps	RS-232 Centronics (option usine) USB 2.0 (mode Haute Vitesse) Ethernet interne, 10/100 Mbps	RS-232 Centronics USB 2.0 Ethernet interne 10/100 Mbps	RS-232 Centronics (option usine) USB 2.0 (mode Haute Vitesse) Ethernet interne, 10/100 Mbps
ALIMENTATION	Entrée: AC 100-240V, 2.5A, 50-60 Hz Sortie: DC 24V 3.75A, 90W			
CAPTEURS	Capteur de gap Capteur réfléchissant pour marque noire (position réglable) Capteur de fin de ruban Capteur d'ouverture de la tête d'impression			
HORLOGE TEMPS REEL	OPTION USINE			
INTERRUPTEUR, BOUTONS, LED	1 interrupteur principal 1 bouton d'alimentation / pause 1 LED avec 3 couleurs (vert, orange, rouge)	1 interrupteur principal 6 boutons (Menu, Alimentation / Pause, Haut, Bas, Droite, Gauche) 1 LED avec 3 couleurs (vert, orange, rouge) Ecran couleur TFT 2.3", 320 x 240 pixels	1 interrupteur principal 1 bouton d'alimentation / pause 1 LED avec 3 couleurs (vert, orange, rouge)	1 interrupteur principal 6 boutons (Menu, Alimentation / Pause, Haut, Bas, Droite, Gauche) 1 LED avec 3 couleurs (vert, orange, rouge) Ecran couleur TFT 2.3", 320 x 240 pixels
CODE BARRES	Code-barres 1D : Code 39, Code 39 avec chiffre de contrôle, Code 93, Code 128UCC, Code 128 sous-ensemble A, B, C, Codabar, 2/ 5 entrelacé, 2/5 entrelacé avec chiffre de contrôle, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, MSI, MSI avec chiffre de contrôle, PLESSEY, POSTNET, Logmars, Code 11, Code 49, China post, ITF14, TELEPEN, TELEPENN, PLANET, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode Code-barres 2D : GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, Maxicode, AZTEC, PDF417, QR Code, Micro PDF 417			
ROTATION	0, 90, 180, 270 degrés			
LANGAGE D'IMPRESSION	8 polices bitmaps alphanumériques Police True type Monotype Image® avec une police à taille variable CG Triumvirate Gras Condensé			
EPAISSEUR D'ETIQUETTE	0,06 ~ 0,19 mm (2,36 ~ 7,48 mil)			
DIAMETRE DU MANDRIN	25,4 ~ 38,1 mm (1" ~ 1,5")			
TYPE DE MEDIA	Continu, découpe, marque noire, en accordéon, encoche			
LONGUEUR ETIQUETTE	10 ~ 2,286 mm (0,39" ~ 90")	10 ~ 25,450 mm (0,39" ~ 1,000")	10 ~ 1,016 mm (0,39" ~ 40")	10 ~ 11,430 mm (0,39" ~ 450")
ACCESSOIRES	Guide d'installation rapide Câble USB Cordon d'alimentation Alimentation universelle externe Broche d'étiquettes, patte de fixation x 2 Broche de ruban x 2 Mandrin pour ruban en papier			
GARANTIE	Imprimante: 2 ans Tête d'impression : 25 km (1 million de pouces) ou 12 mois (suivant utilisation) Platine : 50 km (2 millions de pouces) ou 12 mois (suivant utilisation)			