

Imprimantes bureautiques TDP-247 et TDP-345 Ultra-rapides !



TDP-247 . TDP-345

L'imprimante thermique direct **TDP-247** offre la meilleure vitesse d'impression de sa catégorie avec une durabilité et une fiabilité exceptionnelles.

PERFORMANCES : La série **TDP-247** offre des performances idéales pour le marquage des produits, l'expédition, les applications d'étiquetage de détail,...

La **TDP-247**, avec une résolution de 203 dpi, imprime pour une vitesse maximale de 178 mm/s (7").

L'imprimante **TDP-345**, avec une résolution de 300 dpi, possède une vitesse d'impression allant jusqu'à 127 mm/s (5").

La **TDP-247** dispose d'un processeur 200 MHz, d'une mémoire standard de 4 MB FLASH, de 8 MB de SDRAM et d'un emplacement pour une extension de mémoire sous forme de carte SD qui augmente le stockage flash de 4GB.

CONNECTIVITE : Interfaces RS-232, USB 2.0, série et parallèle.

POLYVALENCE : Le firmware TSPL-EZ™ supporte 3 langages incluant le langage TSC, le TPLE (Translation Printer Language Eltron), et le TPLZ (Translation Printer Language Zebra). Le TSPL-EZ™ dispose en outre d'un interpréteur BASIC pour réaliser vos propres interfaces.

FIABILITE : Tête d'impression garantie 25 km ou 12 mois (premier terme atteint) ;

Imprimante garantie 2 ans ; Platen garanti 50 km.

PRATIQUE : Grâce à son chargement frontal, la mise en place des étiquettes est très simple. Il suffit d'ouvrir le capot de l'imprimante pour y déposer vos étiquettes.

OPTIONS : Les options disponibles comprennent une interface Ethernet interne pour une intégration aisée dans des systèmes réseau, un massicot et un clavier pour imprimer vos étiquettes en mode autonome.

Caractéristiques principales :

- * Double coque plastique
- * Capteurs / cellules ajustables
- * Disponible en 203 ou 300 dpi
- * Impression thermique direct
- * Différentes émulations disponibles
- * Mémoire flash jusqu'à 4 GB
- * Vitesses de traitement et d'impression élevées
- * Option Ethernet interne
- * Option support bobine extérieur
- * Option massicot
- * ...

Imprimantes bureautiques TDP-247 et TDP-345 Ultra-rapides !

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES		
Modèle	TDP-247	TDP-345
Résolution	203 dpi	300 dpi
Impression	Thermique direct	
Vitesse d'impression max.	178 mm/s (7") et 76 mm/s en distributrice	127 mm/s (5") et 51 mm/s en distributrice
Largeur max. d'impression	108 mm (4,25")	106 mm (4,17")
Longueur max. d'impression	2286 mm (90")	1016 mm (40")
Structure	Double coque en plastique	
Encombrement / Poids	240 mm (L) x 164 mm (H) x 200 mm (P) / 2 kg	
Bobine étiquettes	127 mm (5") OD	
Processeur	32-bit RISC CPU	
Mémoire	<ul style="list-style-type: none"> Flash : 4 MB SDRAM : 8 MB Mémoire sur carte SD jusqu'à 4 GB	
Interface	RS-232C (2400 - 115200 bps), USB 2.0 (full speed), Centronics	
Alimentation	Alimentation universelle interne Input : AC 100-240V, Output : DC 24V 3,75A	
Boutons face avant	1 bouton d'alimentation, 1 bouton feed, 1 LED 3 couleurs	
Capteurs	Position ajustable cellule transmissive / réfléchive, Présence / Fin de ruban, Tête ouverte	
Polices	8 polices alpha-numériques bitmap, Police monotype Imaging CG Triumvirate Bold Condensed scalable	
Codes à barres	Codes à barres 1D Code 39, Code 93, Code 128 UCC, Code 128 subsets A, B, C Codabar, 2 of 5, EAN-8-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN et UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 Databar, Code 11, Logmars Codes à barres 2D : PDF-417, Maxicode, Datamatrix, QR Code, Aztec	
Rotation	0, 90, 180, 270 degrés	
Langage	TSPL-EZ™	
Type support	Rouleau, paravent, continu, marque noire, encoches échenillage	
Largeur / Epaisseur support	20 ~ 112 mm (0,78" ~ 4,4") / 0,06 ~ 0,19 mm (2,3 ~ 7,4 mil), max 150g/m ²	
Diamètre mandrin	25,4 ~ 76,2 mm (1" ~ 3")	
Longueur étiquette	Mini 10 mm (0,4") 25,4 ~ 152,4 mm (1" ~ 6") distributrice 25,4 ~ 2286 mm (1" ~ 90") massicot	Mini 10 mm (0,4") 25,4 ~ 152,4 mm (1" ~ 6") distributrice 25,4 ~ 1016 mm (1" ~ 40") massicot
Environnement	Opération : 5~40°C, 25 ~ 85% non-condensé / Stockage : -40~60°C, 10 ~ 90% non-condensé	
Normes	FCC Class B, CE Class B, C-Tick Class B, UL, CUL, TUV/Safety, CCC	
Accessoires	<ul style="list-style-type: none"> Drivers Windows Manuel de démarrage rapide Mandrin de ré-enroulement film transfert thermique Câble USB Câble d'alimentation	
Garantie	<ul style="list-style-type: none"> Tête d'impression : 25 km ou 12 mois (premier terme atteint) Imprimante : 2 ans, Platen : 50 km 	
Options d'usine	Horloge temps réel, interface Ethernet interne	
Options technicien	<ul style="list-style-type: none"> Peel-off kit (distributrice) Massicot à guillotine : Coupe pleine épaisseur 0,06 ~ 0,19 mm : 500 000 coupes Coupe partielle épaisseur 0,06 ~ 0,12 mm : 500 000 coupes Coupe partielle épaisseur 0,19 mm : 200 000 coupes 	
Options utilisateur final	<ul style="list-style-type: none"> Bluetooth (Serial interface) Clavier KP-200 Plus Clavier programmable KU-007 Plus HCS-200 long range CCD scanner Support bobine mandrin 76 mm (3")	

